Micrômetros Externos Digitais - Nível de Proteção *IP40*



110.284-NEW

Código	Capacidade	Exatidão
110.284-NEW	0-25mm/0-1"	± 0,002mm
110.285-NEW	25-50mm/1-2"	± 0,002mm
110.286-NEW	50-75mm/2-3"	± 0,003mm
110.287-NEW	75-100mm/3-4"	± 0,003mm
110.288-NEW	100-125mm/4-5"	± 0,003mm
110.289-NEW	125-150mm/5-6"	± 0,003mm
110.290-NEW	150-175mm/6-7"	± 0,004mm
110.291-NEW	175-200mm/7-8"	± 0,004mm

IP40

***NEW:** Proteção contra partículas de poeira*

- Para trabalho em ambientes agressivos é recomendada a utilização dos modelos IP65
- Conforme norma IEC-60529



Acompanha

- Adaptador com esfera de aço temperado (Ø5mm) para medição de peças côncavas, convexas e paredes de tubos

- Arco fabricado em ferro fundido nodular, pintado e esmaltado
- Fuso em aço temperado Ø6,5mm
- Faces de medição em metal duro micro lapidadas
- Pressão de medição através de catraca no corpo do tambor
- Alavanca de fixação do fuso
- Tecla ON/OFF (liga/desliga)
- Tecla SET (zeragem em qualquer ponto)
- Tecla ABS/INC (conversão de leitura absoluta/incremental)
- Tecla UNIT (conversão milímetro/polegada)
- Desliga automaticamente após 5 minutos sem uso, ligando novamente ao movimentar o tambor
- Protetores termoisolantes
- Haste padrão para zeragem nas capacidades acima de 25mm
- **Resolução de 0,001mm/.00005"**