

MICRÔMETROS DE PROFUNDIDADE

Micrômetros de Profundidade com Hastes Intercambiáveis com Fixação Através de Rosca

- Hastes intercambiáveis com encaixe pela parte superior do tambor, com fixação através de rosca



- Base de apoio em aço temperado, com superfície de contato micro lapidada
- Tambor, bainha e catraca em metal cromado fosco
- Pressão de medição através de catraca na extremidade do tambor
- Pontas de contato planas com Ø4,5mm
- Trava de fixação do fuso
- Duas chaves de ajuste das hastes
- Dispositivo para controle da força de aperto das hastes
- Graduação de 0,01mm**

Base:	63mm	101,5mm		
Capacidade	Código	Código	N.º Hastes	Exatidão
0-25mm	110.480	110.486	1	0,004mm
0-50mm	110.481	110.487	2	0,004mm
0-100mm	110.482	110.488	4	0,005mm
0-150mm	110.483	110.489	6	0,005mm
0-200mm	110.484	110.490	8	0,006mm
0-300mm	110.485	110.491	12	0,007mm

- Cada haste faz a medição de 25mm

Micrômetros de Profundidade com Hastes Intercambiáveis com Fixação Através de Bucha

- Hastes intercambiáveis com encaixe pela parte inferior da base, com fixação através de bucha



- Base de apoio em aço temperado, com superfície de contato micro lapidada
- Tambor, bainha e catraca em metal cromado fosco
- Pressão de medição através de catraca na extremidade do tambor
- Trava de fixação do fuso
- Pontas de contato planas com Ø4,5mm
- Graduação de 0,01mm**

Base:	63mm	101,5mm		
Capacidade	Código	Código	N.º Hastes	Exatidão
0-25mm	110.492	110.498	1	0,004mm
0-50mm	110.493	110.499	2	0,004mm
0-100mm	110.494	110.500	4	0,005mm
0-150mm	110.495	110.501	6	0,005mm
0-200mm	110.496	110.502	8	0,006mm
0-300mm	110.497	110.503	12	0,007mm

- Cada haste faz a medição de 25mm