

MICRÔMETROS DE PROFUNDIDADE DIGITAIS

Micrômetros de Profundidade Digitais com Hastes Intercambiáveis com Fixação Através de Bucha - Nível de Proteção **IP65**



- › Base de apoio em aço temperado, com superfície de contato micro lapidada
- › Pressão de medição através de catraca na extremidade do tambor
- › Trava de fixação do fuso
- › Pontas de contato planas com Ø4,5mm
- › Desliga automaticamente após 5 minutos sem uso, ligando novamente ao mover-se o tambor
- › Tecla SET (zeragem em qualquer ponto)
- › Tecla UNIT (conversão milímetro/polegada)
- › Tecla ON/OFF (liga/desliga)
- › Tecla ABS/INC (conversão de leitura absoluta/incremental)
- › Indicador no display (visor) de carga baixa de bateria
- › **Hastes intercambiáveis com encaixe pela parte inferior da base, com fixação através de bucha**
- › Saída de dados RS232 (cabo de comunicação opcional)
- › Tambor com leitura analógica integrada, com graduação de 0,01mm
- › **Resolução de 0,001mm/.00005"**

› Conforme norma IEC-60529

IP65

NEW: Proteção contra entrada de poeira e jatos de água

› Para ambientes agressivos, com exposição à água, óleo, fluidos de corte e poeira

Base:	63mm	101mm		
Capacidade	Código	Código	N.º Hastes	Exatidão
0-25mm/0-1"	110.504-NEW	110.510-NEW	1	0,004mm
0-50mm/0-2"	110.505-NEW	110.511-NEW	2	0,004mm
0-100mm/0-4"	110.506-NEW	110.512-NEW	4	0,005mm
0-150mm/0-6"	110.507-NEW	110.513-NEW	6	0,005mm
0-200mm/0-8"	110.508-NEW	110.514-NEW	8	0,006mm
0-300mm/0-12"	110.509-NEW	110.515-NEW	12	0,007mm

- › Cada haste faz a medição de 25mm