

# COMPARADORES DE DIÂMETROS INTERNOS

## Comparadores de Diâmetros Internos

- › Para medição de diâmetros internos e ovalização
- › Guia para ajuste radial da posição de medição
- › Com cabo protetor termoisolante
- › Capa protetora plástica para o relógio comparador
- › Exatidão de  $\pm 0,010\text{mm}$
- › Acompanha relógio comparador analógico com graduação de  $0,01\text{mm}$

**PONTAS DE CONTATO em METAL DURO**

**MUITO MAIS RESISTENTES AO DESGASTE**



510.002



510.000



510.001



510.002

6-10mm



10-18mm



18-35mm



- › Ponta de medição **esférica em aço temperado**
- › Batentes intercambiáveis 6-10mm: **Esféricos em aço temperado**, sem regulagem
- › Batentes intercambiáveis 10-18mm e 18-35mm: **Com esfera em metal duro e regulagem através de espaçadores**

Capacidade	Código	Profundidade de Medição	Batentes	Espaçadores
6-10mm	510.000	40mm (+80mm do cabo)	9 peças (6 - 6,5 - 7 - 7,5 - 8 8,5 - 9 - 9,5 e 10mm)	-
10-18mm	510.001	100mm (+80mm do cabo)	9 peças (10 - 11 - 12 - 13 - 14 15 - 16 - 17 e 18mm)	1 peça (0,5mm)
18-35mm	510.002	150mm (+100mm do cabo)	9 peças (18 - 20 - 22 - 24 - 26 28 - 30 - 32 e 34mm)	2 peças (0,5 e 1mm)