

HASTES PADRÃO



Hastes Padrão para Calibração de Micrômetros Externos



110.430-3

› Hastes de 25-275mm



110.430-12

› Hastes de 300-1950mm

- › Usadas para zeragem e calibração de micrômetros externos
- › Fabricadas em aço temperado
- › Faces de contato micro lapidadas para assegurar medições com exatidão
- › Faces de contato **planas** (para as dimensões de 25-275mm) e **abauladas** (para as dimensões de 300-1950mm)
- › Faces de contato com Ø7mm (para as dimensões de 25, 50 e 75mm) e com Ø8mm para as demais
- › Protetores termoisolantes
- › **Fabricados de acordo com norma DIN863 - Classe 1**

Código	Dimensão	Exatidão
110.430-1	25mm	± 1,2µm
110.430-2	50mm	± 1,2µm
110.430-3	75mm	± 1,5µm
110.430-4	100mm	± 2,0µm
110.430-5	125mm	± 2,5µm
110.430-6	150mm	± 2,5µm
110.430-7	175mm	± 2,5µm
110.430-8	200mm	± 3,5µm
110.430-9	225mm	± 3,5µm
110.430-10	250mm	± 3,5µm
110.430-11	275mm	± 4,0µm
110.430-12	300mm	± 4,0µm
110.430-13	325mm	± 4,5µm
110.430-14	350mm	± 4,5µm
110.430-15	375mm	± 4,5µm
110.430-16	400mm	± 4,5µm
110.430-17	425mm	± 5,0µm
110.430-18	450mm	± 5,0µm
110.430-19	475mm	± 5,0µm
110.430-20	500mm	± 5,0µm

Código	Dimensão	Exatidão
110.430-21	525mm	± 5,5µm
110.430-22	575mm	± 5,5µm
110.430-23	625mm	± 5,5µm
110.430-24	675mm	± 6,5µm
110.430-25	725mm	± 6,5µm
110.430-26	775mm	± 6,5µm
110.430-27	825mm	± 7,5µm
110.430-28	875mm	± 7,5µm
110.430-29	925mm	± 7,5µm
110.430-30	975mm	± 7,5µm
110.430-31	1050mm	± 9,0µm
110.430-32	1150mm	± 9,0µm
110.430-33	1250mm	± 9,0µm
110.430-34	1350mm	± 10,5µm
110.430-35	1450mm	± 10,5µm
110.430-36	1550mm	± 10,5µm
110.430-37	1650mm	± 12,5µm
110.430-38	1750mm	± 12,5µm
110.430-39	1850mm	± 12,5µm
110.430-40	1950mm	± 12,5µm