

Características

- › Fabricados em aço especial, com alto teor de cromo, aliviado de tensão, de alta estabilidade
- › Finamente lapidados, com grande poder aderente
- › Dureza de 60 ~ 62 HRC garantindo grande resistência ao desgaste
- › Exatidão de acordo com norma ISO 3650 - Classe 0

Dimensões

- › Largura: 9 mm (todos os blocos)
- › Altura: 30 mm (blocos com comprimento até 10 mm) e 35 mm (blocos com comprimento a partir de 10,5 mm)
- › **Atenção!** A exatidão Classe 0 é garantida apenas na dimensão do comprimento



150.499-119

Código	Comprimento	Código	Comprimento	Código	Comprimento	Código	Comprimento	Código	Comprimento
150.499	0,5	150.499-27	1,17	150.499-54	1,44	150.499-81	10	150.499-108	23,5
150.499-1	1	150.499-28	1,18	150.499-55	1,45	150.499-82	10,5	150.499-109	24
150.499-2	1,001	150.499-29	1,19	150.499-56	1,46	150.499-83	11	150.499-110	24,5
150.499-3	1,002	150.499-30	1,2	150.499-57	1,47	150.499-84	11,5	150.499-111	25
150.499-4	1,003	150.499-31	1,21	150.499-58	1,48	150.499-85	12	150.499-112	30
150.499-5	1,004	150.499-32	1,22	150.499-59	1,49	150.499-86	12,5	150.499-113	40
150.499-6	1,005	150.499-33	1,23	150.499-60	1,5	150.499-87	13	150.499-114	50
150.499-7	1,006	150.499-34	1,24	150.499-61	1,6	150.499-88	13,5	150.499-115	60
150.499-8	1,007	150.499-35	1,25	150.499-62	1,7	150.499-89	14	150.499-116	70
150.499-9	1,008	150.499-36	1,26	150.499-63	1,8	150.499-90	14,5	150.499-117	75
150.499-10	1,009	150.499-37	1,27	150.499-64	1,9	150.499-91	15	150.499-118	80
150.499-11	1,01	150.499-38	1,28	150.499-65	2	150.499-92	15,5	150.499-119	90
150.499-12	1,02	150.499-39	1,29	150.499-66	2,5	150.499-93	16	150.499-120	100
150.499-13	1,03	150.499-40	1,3	150.499-67	3	150.499-94	16,5	150.499-121	125
150.499-14	1,04	150.499-41	1,31	150.499-68	3,5	150.499-95	17	150.499-122	150
150.499-15	1,05	150.499-42	1,32	150.499-69	4	150.499-96	17,5	150.499-123	175
150.499-16	1,06	150.499-43	1,33	150.499-70	4,5	150.499-97	18	150.499-124	200
150.499-17	1,07	150.499-44	1,34	150.499-71	5	150.499-98	18,5	150.499-125	250
150.499-18	1,08	150.499-45	1,35	150.499-72	5,5	150.499-99	19	150.499-126	300
150.499-19	1,09	150.499-46	1,36	150.499-73	6	150.499-100	19,5	150.499-127	400
150.499-20	1,1	150.499-47	1,37	150.499-74	6,5	150.499-101	20	150.499-128	500
150.499-21	1,11	150.499-48	1,38	150.499-75	7	150.499-102	20,5	150.499-129	600
150.499-22	1,12	150.499-49	1,39	150.499-76	7,5	150.499-103	21	150.499-130	700
150.499-23	1,13	150.499-50	1,4	150.499-77	8	150.499-104	21,5	150.499-131	750
150.499-24	1,14	150.499-51	1,41	150.499-78	8,5	150.499-105	22	150.499-132	800
150.499-25	1,15	150.499-52	1,42	150.499-79	9	150.499-106	22,5	150.499-133	900
150.499-26	1,16	150.499-53	1,43	150.499-80	9,5	150.499-107	23	150.499-134	1.000

* Dimensões em milímetros (mm)