

MICRÔMETROS INTERNOS COM 2 PONTAS

Micrômetros Internos com 2 Pontas de Contato



110.765C

- › Pontas de contato tipo pinça, em metal duro micro lapidadas
- › Profundidade de alcance das pontas de 22,5mm
- › Acabamento em metal cromado fosco
- › Pressão de medição através de catraca na extremidade do tambor
- › Catraca plástica de alta resistência
- › Fornecidos em estojo de alumínio
- › **Anel de calibração**
- › **Graduação de 0,001mm**

Código	Capacidade	Anel	Exatidão
110.765A	3-4mm	Ø4mm	0,004mm
110.765B	4-5mm	Ø5mm	0,004mm
110.765C	5-6mm	Ø6mm	0,004mm

Jogo de Micrômetros

Código	Capacidade	Peças	Anéis
110.765	3-6mm	3	3 (Ø4/5/6mm)

Micrômetros Internos Digitais com 2 Pontas de Contato Nível de Proteção IP54



110.766B

IP54

Proteção contra resíduos de poeira e projeção de água

- › Pontas de contato tipo pinça, em metal duro micro lapidadas
- › Profundidade de alcance das pontas de 22,5mm
- › Acabamento em metal cromado fosco
- › Pressão de medição através de catraca na extremidade do tambor
- › Catraca plástica de alta resistência

- › Tecla ON/OFF (liga/desliga)
- › Tecla SET (zeragem em qualquer ponto e ajuste do valor de zeragem)
- › Tecla ABS/INC (conversão de leitura absoluta/incremental)
- › Tecla UNIT (conversão milímetro/polegada)
- › Saída de dados RS232 (interface de transmissão opcional)

- › **Anel de calibração**
- › Indicador no display (visor) de carga baixa de bateria
- › Fornecidos em estojo de alumínio
- › **Nível de proteção IP54 conforme norma IEC-60529, contra resíduos de poeira e projeção de água**
- › **Resolução de 0,001mm/.00005"**

Código	Capacidade	Anel	Exatidão
110.766A	3-4mm	Ø4mm	0,004mm
110.766B	4-5mm	Ø5mm	0,004mm
110.766C	5-6mm	Ø6mm	0,004mm

Jogo de Micrômetros

Código	Capacidade	Peças	Anéis
110.766	3-6mm	3	3 (Ø4/5/6mm)