

## MICRÔMETROS EXTERNOS ESPECIAIS

## Micrômetros Externos Tipo Paquímetro



- › Pontas de contato abauladas em metal duro micro lapidadas
- › Arco fabricado em ferro fundido nodular, pintado e esmaltado
- › Fuso não rotativo em aço temperado
- › Pressão de medição através de catraca na extremidade do tambor
- › Haste padrão para zeragem nas capacidades acima de 25mm
- › **Graduação de 0,01mm**

Código	Capacidade	Exatidão
110.330	0-25mm	0,005mm
110.331	25-50mm	0,006mm
110.332	50-75mm	0,007mm
110.333	75-100mm	0,008mm

## Micrômetros Externos com Contador Mecânico



- › Arco fabricado em ferro fundido nodular, pintado e esmaltado
- › Fuso em aço temperado com Ø6,5mm
- › Faces de medição em metal duro micro lapidadas
- › Trava de fixação do fuso
- › Protetores termoisolantes
- › Pressão de medição através de catraca na extremidade do tambor
- › Haste padrão para zeragem nas capacidades acima de 25mm
- › **Graduação do tambor de 0,01mm**
- › **Graduação do contador de 0,01mm**

Código	Capacidade	Exatidão
110.400	0-25mm	0,004mm
110.401	25-50mm	0,004mm
110.402	50-75mm	0,005mm
110.403	75-100mm	0,005mm