

NÍVEIS DE PRECISÃO

Níveis Quadrangulares de Precisão

- › Utilizados para nivelamento de máquinas, mesas e desempenos
- › Fabricados em ferro fundido, com acabamento retificado
- › Face inferior prismática
- › Bolha principal com ajuste de zeragem
- › Bolha transversal auxiliar
- › Cabo termoisolante
- › Chave para ajuste da zeragem

272.202



Código	Comprimento x Altura	Largura	Sensibilidade	Exatidão
272.202	200 x 200 mm	40 mm	0,02 mm/m	± 0,01 mm/m
272.202-1	200 x 200 mm	40 mm	0,05 mm/m	± 0,025 mm/m
272.202-2	150 x 150 mm	39 mm	0,02 mm/m	± 0,01 mm/m
272.202-3	150 x 150 mm	39 mm	0,05 mm/m	± 0,025 mm/m

Níveis Lineares de Precisão



272.204

- › Utilizados para nivelamento de máquinas, mesas e desempenos
- › Fabricados em ferro fundido, com acabamento retificado
- › Face inferior prismática (exceto modelo 100 mm)
- › Bolha principal com ajuste de zeragem
- › Bolha transversal auxiliar
- › Plaquetas termoisolantes (exceto modelo 100 mm)
- › Chave para ajuste da zeragem

Código	Comprimento	Largura x Altura	Sensibilidade	Exatidão
272.204	200 mm	47 x 46 mm	0,02 mm/m	± 0,01 mm/m
272.204-1	200 mm	47 x 46 mm	0,05 mm/m	± 0,025 mm/m
272.204-2	300 mm	47 x 46 mm	0,02 mm/m	± 0,01 mm/m
272.204-3	300 mm	47 x 46 mm	0,05 mm/m	± 0,025 mm/m
272.204-4	150 mm	41 x 45 mm	0,02 mm/m	± 0,01 mm/m
272.204-5	150 mm	41 x 45 mm	0,05 mm/m	± 0,025 mm/m
272.204-6	100 mm	35 x 41 mm	0,02 mm/m	± 0,01 mm/m
272.204-7	100 mm	35 x 41 mm	0,05 mm/m	± 0,025 mm/m