



Características

- › Utilizados para nivelamento de máquinas, mesas e desempenos
- › Fabricados em ferro fundido, com acabamento retificado
- › Face inferior prismática 140° para Ø15 ~ Ø68 mm (exceto 272.204-6 e 272.204-7)
- › Bolha principal com ajuste de zeragem
- › Bolha transversal auxiliar
- › Plaquetas termoisolantes (exceto 272.204-6 e 272.204-7)

Acompanha

- › Chave para ajuste da zeragem
- › Estojo para transporte e armazenagem

Código	Comprimento (A)	B	C	Sensibilidade	Exatidão
272.204	200 mm	47	46	0,02 mm/m	± 0,01 mm/m
272.204-1	200 mm	47	46	0,05 mm/m	± 0,025 mm/m
272.204-2	300 mm	47	46	0,02 mm/m	± 0,01 mm/m
272.204-3	300 mm	47	46	0,05 mm/m	± 0,025 mm/m
272.204-4	150 mm	41	45	0,02 mm/m	± 0,01 mm/m
272.204-5	150 mm	41	45	0,05 mm/m	± 0,025 mm/m
272.204-6	100 mm	35	41	0,02 mm/m	± 0,01 mm/m
272.204-7	100 mm	35	41	0,05 mm/m	± 0,025 mm/m

* Dimensões em milímetros (mm)

