

Características

- › Usados em sala de metrologia, controle da qualidade, ferramentaria e serviços gerais
- › Fabricado em granito preto de alta dureza
- › Superfície superior finamente lapidada
- › Não sofre distorções de planicidade (até o peso suportado indicado)
- › Planicidade de acordo com norma DIN 876 - Classe 0



270.166

Código	Dimensões (Larg. x Prof. x Alt.)	Exatidão (Planicidade)	Peso	Peso Suportado*	Código	Dimensões (Larg. x Prof. x Alt.)	Exatidão (Planicidade)	Peso	Peso Suportado*
270.159	300 x 200 x 50 mm	5 µm	10 kg	40 kg	270.172	1.000 x 630 x 150 mm	8 µm	300 kg	60 kg
270.160	400 x 250 x 70 mm	5 µm	25 kg	40 kg	270.173	1.000 x 1.000 x 150 mm	8 µm	470 kg	70 kg
270.163	400 x 400 x 70 mm	5 µm	38 kg	45 kg	270.174	1.200 x 800 x 150 mm	9 µm	476 kg	70 kg
270.166	630 x 400 x 100 mm	6 µm	83 kg	50 kg	270.175	1.200 x 1.000 x 200 mm	9 µm	792 kg	80 kg
270.167	630 x 630 x 100 mm	6 µm	140 kg	50 kg	270.176	1.600 x 1.000 x 200 mm	11 µm	1.056 kg	80 kg
270.169	800 x 500 x 100 mm	7 µm	140 kg	50 kg	270.178	2.000 x 1.000 x 200 mm	12 µm	1.320 kg	95 kg

* Peso suportado sem perda por flexão da exatidão classe 0 em sua planicidade

Suportes para Desempenos de Granito**Características**

- › Fabricados com cantoneiras de aço soldadas e pintadas
- › Com três pontos para ajuste de nivelamento do desempenho e dois pontos auxiliares para segurança de apoio
- › Com parafusos nos quatro pés para nivelamento no piso

Acompanha

- › 05 parafusos para ajuste de nivelamento do desempenho
- › 05 espaçadores para ajuste de nivelamento do desempenho
- › 04 parafusos para compensação do pé do suporte em relação ao piso

Código	Para o desempenho (Larg. x Prof.)	Dimensões do suporte (Larg. x Prof. x Alt.)	Cantoneiras
270.179	400 x 250 mm	274 x 190 x 830 mm	50 x 50 mm
270.179-1	400 x 400 mm	274 x 274 x 830 mm	50 x 50 mm
270.179-2	630 x 400 mm	402,8 x 274 x 800 mm	50 x 50 mm
270.179-3	630 x 630 mm	402,8 x 402,8 x 800 mm	50 x 50 mm
270.179-4	800 x 500 mm	498 x 330 x 800 mm	50 x 50 mm
270.179-5	1.000 x 630 mm	620 x 412,8 x 750 mm	60 x 60 mm
270.179-6A	1.000 x 1.000 mm	620 x 620 x 750 mm	60 x 60 mm
270.179-6	1.200 x 800 mm	732 x 508 x 750 mm	60 x 60 mm
270.179-7	1.200 x 1.000 mm	732 x 620 x 700 mm	60 x 60 mm
270.179-8	1.600 x 1.000 mm	956 x 620 x 700 mm	60 x 60 mm
270.179-9	2.000 x 1.000 mm	1.180 x 620 x 700 mm	60 x 60 mm

270.179

