



Código

400.160-NEW

- › **2 PARÂMETROS DE MEDIÇÃO: Ra e Rz**
- › **Para medições externas de peças planas e cilíndricas (a partir de Ø10 mm)**



Características

- › Construção robusta e compacta, especial para utilização em ambiente de produção
- › **Faixa de medição: 0,05 ~ 10 μm em Ra / 0,1 ~ 50 μm em Rz**
- › **Cut-off selecionáveis: 0,25 mm / 0,8 mm / 2,5 mm**
- › Deslocamento da ponta: 6 mm
- › Comprimento de amostragem por cut-off: 1,25 mm (5 x 0,25) / 4 mm (5 x 0,8) / 5 mm (2 x 2,5)
- › **Resolução no display: 0,01 μm**
- › Exatidão: ± 15%
- › Repetibilidade: < 12%
- › Apalpador integrado, com agulha de diamante R10 μm, ângulo de 90°
- › Tampa protetora retrátil do apalpador
- › Alimentação através de bateria recarregável

Principais funções

- › Calcula os dois parâmetros de rugosidade em uma única medição
- › Função de conversão μm / μin (microns ou micropolegadas)
- › **Função de calibração eletrônica**
- › Alarme de baixa carga na bateria
- › Luz de fundo no display

Acompanha

- › Padrão para calibração na faixa de 3,1 ± 0,1 μm (Ra)
- › Carregador de bateria bivolt 100 ~ 240V
- › Maleta para transporte e armazenagem
- › Manual de instruções em português