MICRÔMETROS EXTERNOS DIGITAIS

Micrômetros Externos Digitais - Nível de Proteção *IP65*

110.272-NEW

Código	Capacidade	Exatidão
110.272-NEW	0-25mm/0-1"	± 0,002mm
110.273-NEW	25-50mm/1-2"	± 0,002mm
110.274-NEW	50-75mm/2-3"	± 0,003mm
110.275-NEW	75-100mm/3-4"	± 0,003mm
110.276-NEW	100-125mm/4-5"	± 0,003mm
110.277-NEW	125-150mm/5-6"	± 0,003mm
110.278-NEW	150-175mm/6-7"	± 0,004mm
110.279-NEW	175-200mm/7-8"	± 0,004mm
110.280-NEW	200-225mm/8-9"	± 0,004mm
110.281-NEW	225-250mm/9-10"	± 0,004mm
110.282-NEW	250-275mm/10-11"	± 0,005mm
110.283-NEW	275-300mm/11-12"	± 0,005mm

IP65

***NEW:** Proteção contra entrada de poeira e jatos de água*

- Para ambientes agressivos, com exposição à água, óleo, fluidos de corte e poeira
- Conforme norma IEC-60529



Acompanha

- Adaptador com esfera de aço temperado (Ø5mm) para medição de peças côncavas, convexas e paredes de tubos

- Arco fabricado em ferro fundido nodular, pintado e esmaltado
- Fuso em aço temperado com Ø6,5mm
- Faces de medição em metal duro micro lapidadas
- Pressão de medição através de catraca na extremidade do tambor
- Trava de fixação do fuso
- Protetores termoisolantes
- Tecla SET (zeragem em qualquer ponto)
- Tecla UNIT (conversão milímetro/polegada)
- Tecla ON/OFF (liga/desliga)
- Tecla ABS/INC (conversão de leitura absoluta/incremental)
- Indicador no display (visor) de carga baixa de bateria
- Desliga automaticamente após 5 minutos sem uso, ligando novamente ao movimentar o tambor
- Haste padrão para zeragem nas capacidades acima de 25mm
- Tambor com leitura analógica integrada, com graduação de 0,01mm
- **Resolução de 0,001mm/.00005"**